


■低圧用始動変圧器

標準仕様

- 適用規格 : JEC-2200 JEC-2201
- 耐熱クラス : 7.5kW~55kW(1分定格品) B種
75kW以上(1分定格品) H種
- 使用定格 : 短時間定格品
- 周囲温度 : 周囲温度40℃以下で1日の平均気温が35℃以下
年間平均温度20℃以下(結露のないこと)
- 定格周波数 : 50Hz , 60Hz
- 定格電圧 : 200V , 220V , 400V , 440V
- 標準タップ : 50%-R65%-80%
- 時間定格 : 0.5分 , 1分 , 2分 , 3分
- 絶縁強度 : 220V AC2 kV , 440V AC4kV
- 銘板 : 英文
- ◆オプション : 車輪付 , 特殊タップ値 , 端子カバー付 , 熱帯処理



ATH-4150

※ATH-2250~ATH-2300 ATH-4250~ATH-410K 接地端子付

●200・220V用

●400・440V用

※A・B寸法はmax. 寸法です。

形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		A	B	H	E	F	D	質量(kg)
	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)		kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)	kW	Is(A)							
ATB-2007	11	190	7.5	135	5.4	95	4.3	78	ATB-4007	11	97	7.5	69	5.4	49	4.3	40	210	117	185	100	80	10×15	9.5
ATB-2015	21	310	15	220	11	155	8.7	125	ATB-4015	21	160	15	115	11	82	8.7	67	220	130	200	110	90	10×15	14.5
ATB-2022	31	430	22	305	16	215	13	175	ATB-4022	31	220	22	155	16	110	13	90	265	150	225	116	108	10×15	19.1
ATB-2037	52	810	37	575	26	405	22	330	ATB-4037	52	390	37	275	26	195	22	160	270	170	245	142	118	10×15	29
ATB-2045	64	1080	45	762	32	535	26	440	ATB-4045	64	465	45	330	32	235	26	190	290	180	245	146	128	10×15	34
ATB-2055	78	1190	55	845	39	595	32	485	ATB-4055	78	655	55	465	39	330	32	270	310	187	260	160	138	10×15	39
ATH-2075	105	2050	75	1450	54	1020	44	835	ATH-4075	105	1010	75	715	54	505	44	410	315	220	270	164	134	14×19	45
ATH-2100	140	2620	100	1850	71	1300	58	1060	ATH-4100	140	1310	100	925	71	655	58	535	320	220	270	164	150	14×19	49
ATH-2125	175	3190	125	2260	88	1590	72	1300	ATH-4125	175	1610	125	1140	88	805	72	655	390	230	285	186	144	14×19	65
ATH-2150	210	3830	150	2710	105	1910	86	1560	ATH-4150	210	1910	150	1350	105	955	86	780	390	240	300	190	154	14×19	78
ATH-2200	280	5020	220	3550	140	2510	115	2050	ATH-4200	280	2500	200	1770	140	1250	115	1020	390	280	305	190	174	14×19	85
ATH-2250	360	5920	250	4190	175	2960	145	2420	ATH-4250	360	2970	250	2100	175	1480	145	1210	400	300	365	346	170	14×19	95
ATH-2300	430	7520	300	5320	210	3760	175	3070	ATH-4300	430	3690	300	2610	210	1840	175	1500	420	320	365	356	190	14×19	103
									ATH-4400	570	5020	400	3550	280	2510	230	2050	450	340	410	396	190	14×19	135
									ATH-4500	710	6180	500	4370	350	3090	290	2520	480	360	450	426	186	14×19	170
									ATH-4600	850	7540	600	5330	420	3770	345	3080	480	380	450	426	206	14×19	186
									ATH-4800			800	7090	570	5010	460	4090	540	420	500	486	200	14×19	280
									ATH-410K			1000	9370	710	6630	575	5410	600	460	540	546	210	14×19	330

kW: 参考適用電動機容量
Is: 電動機全電圧始動電流

■結線図

