


■ 低圧用始動リアクトル

標準仕様

- 適用規格 : JEC-2201(2007) JEC-2200(1995)
- 使用定格 : 乾式自冷 短時間定格品
- 耐熱クラス : B種
- 周囲温度 : 周囲温度40℃以下で1日の平均気温が35℃以下
年間平均温度20℃以下(結露のないこと)
- 相数 : 3相
- 定格電圧 : 200, 220V, 400, 440V
- 定格周波数 : 50Hz, 60Hz
- 標準タップ : 50% - R65% - 80%
- 時間定格 : 0.5分、1分、2分、3分
- 絶縁強度 : 220V AC 2 kV、440V AC 4 kV
- 銘板 : 英文
- オプション : 車輪付、特殊タップ値、端子カバー、熱帯処理



SR-4075
440V 60Hz 75kW

● 200/220V用

● 400/440V用

形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		形式	0.5分定格		1分定格		2分定格		3分定格		A	B	H	E	F	D	質量(kg)
	kW	Is	kW	Is	kW	Is	kW	Is		kW	Is	kW	Is	kW	Is	kW	Is							
SR-2002	2	46	1.5	32	1.1	23	0.9	19	SR-4002	2	26	1.5	18	1.1	13	0.9	11	210	110	220	110	70	10×15	7
SR-2004	5	105	3.7	73	2.7	51	2.1	42	SR-4004	5	54	3.7	38	2.7	27	2.1	22	210	110	235	110	70	10×15	8
SR-2005	7.5	155	5.5	108	4.0	76	3.1	62	SR-4005	7.5	81	5.5	57	4.0	40	3.1	33	210	110	250	110	70	10×15	9
SR-2007	10	215	7.5	150	5.4	107	4.3	87	SR-4007	10	100	7.5	73	5.4	51	4.3	42	270	120	240	110	80	10×15	13
SR-2011	15	310	11	220	7.9	155	6.3	125	SR-4011	15	155	11	110	7.9	76	6.3	62	270	130	255	110	80	10×15	14
SR-2015	20	430	15	305	11	215	8.5	175	SR-4015	20	215	15	150	11	105	8.5	87	270	140	270	110	80	10×15	15
SR-2019	25	510	19	360	14	255	11	210	SR-4019	25	255	19	180	14	125	11	105	315	140	295	260	95	10×15	28
SR-2030	40	940	30	665	21	470	17	385	SR-4030	40	470	30	335	21	235	17	190	360	160	325	300	105	10×15	40
SR-2055	75	1530	55	1085	40	765	32	625	SR-4055	75	795	55	560	40	400	32	325	375	180	360	300	120	12×17	55
SR-2075	100	1970	75	1390	55	985	45	805	SR-4075	100	1020	75	725	55	510	45	420	405	210	455	330	125	12×17	72
SR-2110	150	3070	110	2170	80	1530	65	1250	SR-4110	150	1590	110	1120	80	795	65	645	435	220	470	360	135	12×17	95
SR-2150	210	4030	150	2850	110	2020	90	1645	SR-4150	210	1970	150	1390	110	985	90	805	465	230	495	390	145	12×17	120
SR-2220	310	5900	220	4175	160	2950	130	2410	SR-4220	310	2955	220	2090	160	1480	130	1210	450	290	470	360	200	14×19	150
SR-2300									SR-4300	420	3935	300	2780	220	1970	180	1610	480	340	480	380	230	14×19	190
SR-2400									SR-4400	560	5375	400	3800	300	2690	240	2190	510	390	500	410	250	14×19	245
SR-2500									SR-4500	700	7125	500	5040	370	3560	300	2910	525	450	560	420	260	14×19	295

kW : 電動機容量(参考値)

Is : 全電圧始動電流

